

**Mangueira aspiração**

**Mangueira de sucção, especialmente adequada ao braço dos veículos de lavagem de canalização e de sucção.**

**É caracterizada pela alta flexibilidade também em temperatura baixas.**

**Com seu interior e exterior altamente resistente à abrasão, garantem uma vida extremamente longa.**

**É indeformável e dispõe de um excelente raio de curvatura.**

**Temperatura: -35 ° C - 100 ° C**

**Comprimento padrão: 20 m, outros comprimentos a pedido**

**Constituição:**

**Exterior: CR (Chloropren-Neopreno) Preto**

**Intermédio: Alta resistência à rutura, têxteis sintéticos, especialmente entrançados, com duas espirais de arame de aço**

**Interior: ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)**

**Também disponível na versão: Resistente a óleo**

Ref.	Interior Ø (mm)	Parede (mm)	Polegada	Bar	Raio de curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Comp. (m)
10513-102-020	102	7,5	4	6	300	4,115	20
10513-127-020	127	9,5	6	6	500	5,915	20

Ref.	Interior Ø (mm)	Parede (mm)	Polegada	Bar	Raio de curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Comp. (m)
10524-102-020	102	7,5	4	6	350	4,260	20
10524-127-020	127	9,5	6	6	450	6,540	20